



EC Prestatieverklaring Longlife spouwankers types WL & Z

Ondergetekende, vertegenwoordigend:

Fabrikant: Roussel NV
Productiesite: Moerman wire bending

verklaart hierbij dat de **Longlife spouwankers type WL en Z** conform zijn aan en getest werden volgens de **EN 845-1 +A1: 2008** en de **annex ZA**, de interne specificatie MWBTT003

Longlife Spouwankers types WL en Z verbinden het metselwerk van de binnen- en buitenmuur.
Productnaam: **Longlife spouwankers type WL of type Z**

Productomschrijving: Spouwankers voorzien van een LongLife coating, en 2 extremiteiten onder hoek van 90°, 2 extremiteiten gegolfd, of een combinatie van beide, optioneel voorzien van een waterdrup.

	<u>Longlife spouwanker</u>
Gebruik	Metselanker voor het verbinden van een binnen- en buitenspouwblad bij standaard metselwerk.
Duurzaamheid	materiaal/coating referentie R18 ⁽¹⁾
Lengte (mm)	160 – 350 mm
diameter (mm)	3,9mm (coating inbegrepen)
Verankeringsdiepte	Beide zijden minstens 50mm in de metselmortel te verwerken.
Treksterkte (kN)	2.26 ^(golfd) to 2.95 ^(L)
Druksterkte(kN)	1,0 ⁽²⁾
Symmetrisch (S) of asymmetrisch (A) anker	A en/of S
Bewegings (B) of niet bewegingstolerant (NB)	NB
Waterwering	Waterdrup
Gebruiksspecificaties	Te verwerken in metselwerk conform EN771 en mortel conform EN998-2
Gevaarlijke substanties	Neen

⁽¹⁾ 50 j levensduur garantiecertificaat Cl.12.09.25.CQA

⁽²⁾ Trek- en druksterkte, standaard metselwerk en –mortel zoals beschreven in TSUS report No.20-12-0414

Notified lab: TSUS registration nr: 004/S-045 / Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovak Republic

Date: 01/03/2013

Page 1 of 1 pages

Approved by:

F.Ardies

Moerman
wire-solutions.eu